

ビルトイン形

シンク下にアルカリ7本体を納めるビルトイン形。シンクまわりを広く使えます。専用水栓を組み合わせるため、使いやすさも抜群です。

●設置スペースに応じて水栓金具をお選びください。

清水器専用自在水栓

アルカリイオン水専用の水栓です。今お使いの水栓はそのままだご利用いただけます。

清水器兼用混合栓

水道水とアルカリイオン水・清水を1つの水栓で使い分けでき、シンクまわりがスッキリします。

薬事法対象

当商品の販売に際しては薬事法の『販売業の届出』が必要です。



TEK511B1RX

希望小売価格 **¥154,600**

アルカリ7ビルトイン
(アルカリイオン水生成器)
水道水専用 医療用具承認番号
21200BZZ00066000

※沖縄県では使用することができません。

画像 CAD




付属品/リモコン



●本体をキャビネット内に設置し、専用水栓を使用します。

取り付け外観図



※アルカリ7ビルトインをご使用いただくには、専用水栓が必要です。
※アルカリイオン水・清水・酸性水は、専用水栓の吐水口から出ます。
※リモコンをカウンター上に設置する場合は、別途取り付け台をお買い求めください。
リモコン取り付け台TH632-13#G14
希望小売価格¥5,800

■設置スペース、目的に応じて最適な水栓をお選びいただけます。

	清水器専用自在水栓		清水器兼用混合栓	
	アルカリイオン水専用の水栓です。		アルカリイオン水・清水用のレバーを別に設けています。	
ビルトイン形 専用水栓 + 分岐付き 止水栓	 TK300ARX 希望小売価格¥33,400 TK300C1 希望小売価格¥3,900	 TK301ARX 希望小売価格¥29,500 TK300C1 希望小売価格¥3,900	 ※TKG38BX 希望小売価格¥51,000	 TKG38-1X 希望小売価格¥44,500
アルカリ7 本体 + 付属金具			 TEK511B1RX 希望小売価格¥154,600 上記4種の水栓いずれかと組み合わせてご利用ください。 ※工具TZ40Lが必要です。	

※TKG38BXは次の3種類の吐水ができます。

アルカリイオン水・清水 水道水(整流)



水道水(ソフト)

仕様

		アルカリ7
医療用具承認番号	21200BZZ00066000	
定格	AC100V 50/60Hz 1.1A	
ろ過能力	濁度	52,000L
	残留塩素	60,000L
	総トリハロメタン	60,000L
	溶解性鉛	60,000L
カートリッジ寿命表示	○	
カートリッジ使用期限(交換目安)※	約7年(1日20L使用時)	
吐水モード切り替え	7段階(アルカリ:4段階、清水、酸性:2段階)	
活性炭加熱洗浄	○	
電極自動洗浄	○	
電極材質	白金めっきチタニウム合金	
電解処理流量	1~5L/分(酸性強1~4L/分)	
電解時流量比	吐水:排水=3:1	
使用圧力範囲	0.07~0.75MPa	
吐水量(0.1MPa時)	2.8L/分	
吐水方式	水栓金具より吐水	
熱水プザー	○	
酸性水専用金具	○	
清水時の排水カット	○	
壁掛け金具(オプション)	○(据え置きのみ)	
消費電力	約110W(待機時:約3W)	
質量(満水時)	約3.8kg(4.9kg)	
外形寸法	据え置き形:	W249×D142×H266
	ビルトイン形:	W377×D175×H285(トレイ付き)
設置面積 (cm ²)	据え置き形:	294
	ビルトイン形:	660
逆流防止機構	○	

※使用水量、水質、水圧によって大幅に短くなることがあります。

セット写真 および セット希望 小売価格				
	合計希望小売価格¥191,900	合計希望小売価格¥188,000	合計希望小売価格¥205,600	合計希望小売価格¥199,100