








小便器仕様・機能一覧表（壁掛型）

・UAXU11/12系、XPU21/22系、XPU11系、UFS900系、UFS800系、UFS860系の主な機能を比較した表です。
 ・廃番品も含みますのでご注意ください。

2023/7/6

発売時期	タイプ	品番	標準洗浄水量	前洗浄機能	シ尿石抑制△	きれいで除菌水	掃除口付	センサー	検知方法	ターゲットマーク	排水心 (mm)	リップ高さ (mm)
2023年8月発売		UAXU12A					-			●		
		UAXU11A								-		
2023年8月発売		XPU22B	使用後に0.5L/回	[切](出荷時)と[0.3L/回]を切替可能	インターバル排水管洗浄 2時間ごとに2L ※3	6回/日 0.5L/回	-	マイクロ波	人体感知	●	225	
		XPU21B								-		
2015年4月～		XPU22A					-			●		
		XPU21A								-		
2008年4月～ 2019年5月 (廃番)		XPU11	1L～2L/回 ※1	[切](出荷時)と[0.5L/回]を切替可能	機能水吐水 (ジアテクト)	-	-		人体感知 尿流感知	-	205	350
2015年4月～		UFS900J系	使用後に0.5L/回	[切](出荷時)と[0.3L/回]を切替可能	インターバル排水管洗浄 2時間ごとに2L ※3	6回/日 0.5L/回	●			-	205/225 ※4	
		UFS900R・WR・MR・WMR・M1R・WM1R	使用後に0.9L/回			-	-					
2002年8月～ 2020年4月 (廃番)		UFS800C系	2L～4L/回 ※1	[切](出荷時)と[0.5L/回]を切替可能 ※2	-	-	-	赤外線	人体感知	-	225	
2002年8月～		UFS800CE系	1L～2L/回 ※1		機能水吐水 (ジアテクト)	-	-					
2002年8月～ 2020年4月 (廃番)		UFS860C系	2L～4L/回 ※1	[切](出荷時)と[0.5L/回]を切替可能 ※2	-	-	-			-	270	530
2002年8月～		UFS860CE系	1L～2L/回 ※1		機能水吐水 (ジアテクト)	-	-					

※1 使用状況に応じて自動調整

※2 UFS800CK (Z) ・UFS860CK (Z) は、[切](出荷時)と[0.5L/回]と[0.2L/回]を切替可能

※3 使用状況に応じて水量を自動調整

※4 UFS900JS ・ JCS ・ JCMS ・ JMS ・ R ・ WR ・ MR ・ WMRは225mm、UFS900JCM1S ・ JM1S ・ M1R ・ WM1Rは205mm