

<ご注意事項> 品番体系から各記号の内容を確認できます。 製品や時期により品番体系が異なりますので、製品名や製品品番例などから該当するものについてご確認をお願いします。												
製品名	製品品番の例	各記号の内容										
中型電温	RE2001 RE3705 RE4615U	R 給湯機	E 電気 (ヒーター式)	56/46/37/20 貯湯タンク容量 56:560L 46:460L 37:370L 20:200L	* 0/1:シリーズ番号	* ふろ機能 1/2/3:給湯専用 4:オート 5:フルオート	* 減圧弁設定 なし:標準圧力型 U:高圧力型					
エコキュート	RES4615HPZ RES3005HP	R 給湯機	E 電気 (ヒートポンプ式)	S セット品番 (ヒートポンプと貯湯タンク)	46/37/30 貯湯タンク容量 46:460L 37:370L 30:300L	* 0/1/2:シリーズ番号	5 ふろ機能 5:フルオート	HP ヒートポンプ記号	* なし:一般地用 Z:寒冷地用			
ガス給湯機 新体系	RGE24KA14-S RGH24KF1-J RGH24KF50-M RGH16BD1-S RGH16CF3-D RGW20KA1	R 給湯機	G ガス	E/H/W E:設置フリー(追っだし付) H:給湯専用 W:隣接(追っだし付)	32/24/21/20/16/10 号数 10:10号 16:16号 20:20号 21:21号 24:24号 32:32号	* 出湯制御 Q:ハイドリコン(クイック循環付) E:ハイドリコン(エコジョーズ) K:ハイドリコン B:トリコン<RGW*>、ハイドリコンJ L:トリコン(スリム) C:カスタム	* ふろ機能 A:フルオート D:オート(高温水供給) S:オート V:給湯専用(温調) H:給湯専用(恒温) F:給湯専用(リモコン設置で温調)	* 1~58:シリーズ番号	* 設置バリエーション W:屋外壁掛 S:屋外壁掛/PS標準 J:PS型(扉内) M:PS型(前排气) H:PS型(上排气) U:PS型(後排气) L:PS型(扉内後排气)<RGW*除く> A:アルコーブ G:屋外据置 C:壁組込(積水向) D:FF型(2重管) B:FF型(2重管後排气) F:FF型(2本管) E:FE型	L/R R:右配管 L/なし:左配管 <RGW*>	* B:BL認定品	
ガス給湯機 旧体系	RGH24SBVB RGE24SCAB RGW16GCSNBR	R 給湯機	G ガス	E/H/W E:設置フリー(追っだし付) H:給湯専用 W:隣接(追っだし付)	32/24/16/10 号数 10:10号 16:16号 24:24号 32:32号	* 設置バリエーション W:屋外壁掛 S:屋外壁掛/PS標準 J:PS型(扉内) M:PS型(前排气) H:PS型(上排气) U:PS型(後排气) L:PS型(扉内後排气) A:アルコーブ G:屋外据置 D:FF型(2重管) B:FF型(2重管後排气) F:FF型(2本管) E:FE型	* 出湯制御 C:カスタム B:トリコン M:トリコン(スリム)	* ふろ機能 A:フルオート D/S:オート、高温水供給 V:給湯専用(温調) H:給湯専用(恒温) F:給湯専用(リモコン設置で温調) E:温調本体操作	* N:改正符号	* B:BL認定品	L/R R:右配管 L:左配管	
ガス給湯機 旧体系	RGH1600 RGE1600 RGH1600VHB RGH160VHB RGH160 RGA160 RGH200Q	R 給湯機	G ガス	E/H/A E:設置フリー(追っだし付) A:設置フリー(追っだし付フルオート) H:給湯専用	* 号数 100:10号 130:13号 160/16:16号 200/20:20号 32:32号	* 設置バリエーション 0:屋外壁掛 2:PS型(前排气) 3:PS型(後排气) 4:屋外据置 6:PS型(扉内) 7:PS型(上排气) 8:アルコーブ 9:PS型(扉内後排气) 11:PS型(扉内) OU:FF型(2本管) OUD:FF型(2重管) OD:FF型(2重管) OF:FE型	* ふろ機能 C/H:給湯専用(恒温) V/VH:給湯専用(温調) D:高温水供給 Q:給湯専用(クイック循環付)	* N:改正符号	* B:BL認定品			
石油給湯機 (水道直圧式) 新体系	RPE46KD RPE43KA RPE40K RPH41KFW RPH43W RPH32K	R 給湯機	P 石油 (水道直圧式)	E/H E:設置フリー(追っだし付) H:給湯専用	4/3 出力 4:4万 ^キ タイプ 3:3万 ^キ タイプ	* 0~6:シリーズ番号	* 給湯/ふろ機能 KD:フルオート KA/KG:オート K:追っだし/給湯専用 WD:フルオート(壁掛) WA:オート(壁掛) W:追っだし/給湯専用(壁掛) V:温調 H:恒温 A:オート	* 設置バリエーション なし:屋外据置 S/SS:ステンレス外装 L/LS:屋外据置(たて長) E:FE型 F:FF型 FW:FF型(壁掛) S:屋外据置 SS:屋外据置(ステンレス外装) E:FE型、F:FF型	* N:改正符号	* B:BL認定品		
石油給湯機 (セミ貯湯式) 新体系	RQE43DY RQE40SY RQH30	R 給湯機	Q 石油 (セミ貯湯式)	E/H E:設置フリー(追っだし付) H:給湯専用	4/3 出力 4:4万 ^キ タイプ 3:3万 ^キ タイプ	* 0~3:シリーズ番号	* ふろ機能 D:フルオート A:オート なし:追っだし/給湯専用	* 設置バリエーション なし:屋外据置 U:屋内据置 E:FE型 F:FF型 X:塗装外装 S:ステンレス外装	* Y:減圧弁/逃し弁付 2:高圧力型、減圧弁/逃し弁付 C:ソーラー専用	* N:改正符号	* B:BL認定品	
石油給湯機 (セミ貯湯式) 旧体系	RPE313ASSY RPE311ASW RPH313 RPH314 RPH315 RPH300S RPH310 RPH400SSY	R 給湯機	P 石油 (セミ貯湯式)	E/H E:設置フリー(追っだし付) H:給湯専用	40/30/31/32 出力 40:4万 ^キ タイプ 30/31/32:3万 ^キ タイプ	* 0~5:シリーズ番号	* ふろ機能<RPE311シリーズ以外> A:フルオート なし:追っだし/給湯専用	* 設置バリエーション S/なし:屋外据置 U:屋内据置 E:屋内FE F:屋内FF X:塗装外装 SS:ステンレス外装	* ふろ機能<RPE311シリーズのみ> A:フルオート(遠隔・設置フリー) B:フルオート(隣接) なし:追っだしのみ/給湯専用	* Y:減圧弁/逃し弁付 W:減圧弁/逃し弁付	* N:改正符号	* B:BL認定品
石油給湯機 (セミ貯湯式) 旧体系	RPH3100	R 給湯機	P 石油 (セミ貯湯式)	H H:給湯専用	3100 出力 3万 ^キ タイプ	* なし:屋外据置 U:屋内据置 F:FE型	* Y:減圧弁/逃し弁付	* N:改正符号				
石油給湯機 (セミ貯湯式) 旧体系	RPW310	R 給湯機	P 石油 (セミ貯湯式)	W ふろ釜付	31 出力 3万 ^キ タイプ	* リモコン仕様 0:ふろコントローラータイマーなし 1:ふろコントローラータイマーあり	* M:定温機能付き E:パブシステム	* U:排気筒型	* A:改正符号	L/R L:左配管 R:右配管		