自動水栓以外の水栓とのセット可否

■自動水栓以外の水栓とのセット可否

全品番 ＼ 電気温水器機種		パブリック用 ※2						住宅用
		適温出湯タイプ		温度調節タイプ		適温出湯タイプ		温度約60℃タイプ
		REA*03/06	RECK03	REW-B ※3	REW06-E	REW-D	REWF03	湯ぽっとキットRES
台付シングル混合水栓(1穴)	TLN32TEFR	× (自動水栓スパウト部以外とのセットはできません)		× 流量不足となるため、セットはできません。				
	TLP033型 ※9			●※2※3	●※2			
	TLG073型 ※9							
	TLG083型 ※9							
	TLG093型 ※9							
	TLG103型 ※9							
	TLG113型 ※9							
	TLG013型 ※9							
	TLG023型 ※9							
	TLG043型 ※9							
	TLS013型 ※9							
	TLS043型 ※9							
	TLHG31A型							
	TLHG31D型			× 上向き吐水時は水の勢いが十分に得られないためおすすめできません。				
	TL431型			●※2※3	●※2	× 出湯温度が低下するためセットはできません。		●※2
	TLC32ER					●※2		
	TL432ER			× 車いす対応洗面居室向けと器具干渉するためセットできません。				
台付シングル混合水栓(2穴)	TLS05301型 ※6			●(単独のみ)				
	TLG05301型 ※6							
	TL389EF ※6			×			●※2※7	×
	TL832EF型			●※2※3	●※2			× 器具干渉のためセットできません。
	TLHG30A型							●※2
	TLHG30E型							
	TLHG30D型			× 上向き吐水時は水の勢いが十分に得られないためおすすめできません。				
	TL834EGR							
	TL430型			●※2※3	●※2	× 出湯温度が低下するためセットはできません。		●※2
壁付シングル混合水栓	TLP0230型 ※8※9			●※5	●※2	●※5	●※2	
台付2ハンドル混合水栓(1穴)	TLS21U			●※2※3	●※2			
台付2ハンドル混合水栓	TLP02201JA ※9			●※5	●※2	●※5	●※2	
	TLG01201JA ※9			●※2※3	●※2			
	TLG02201JA ※9							
	TLG04201JA ※9							
	TLG07201J ※9							
	TLG08201J ※9							
	TLG09201J ※9							
自閉式立水栓	TL19AR			× 高温での利用ができません。		●※2		× 高温での利用ができません。
自閉式横水栓	TL19							
横水栓	TL120A			× 温度調節タイプと単水栓・立水栓の組み合わせはできません。		●※2		× 単水栓・立水栓の組み合わせはできません。
立水栓(1穴)	T136AUN13CR					×※1		
	T205QFR C							
	T210SNS C							
	TL155AFR							
	T210SQR C							
	T205UNR C							
	TLC11AR					●※2		
	TLG04101J							
	TLS01101J							
	TLG04102J					●※2※4		
	TLS01102J							
	TLC11C2							
	TL595AR					●(単独のみ)		

〈全般〉※1 水栓に青色インデックス有り(水用水栓)のため、電気温水器とのセットはできません。 ※2 容量6L以下は、電気温水器1台で洗面器1つのみの対応となります。容量12L以上(RESを除く)は、電気温水器1台で洗面器2連まで対応可能です。2連以上設置する場合は、給水圧が0.1MPa(流動時)以上必要です。 ※3 REW-Bの容量25/30/35Lタイプについては洗面器3連での施工は可能ですが、3カ所同時出湯させたときに流量が低下する場合があります。 ※4 手洗器(L723、L724、L725)との組み合わせの場合、水の飛びはね防止のため定流量弁付き接続金具(THJ7)を手配して、フィルター付き止水栓に取り付けてください。 ※5 給水圧が0.1MPa(流動時)以上必要です。電気温水器1台で洗面器2連以上は、水栓が滝状吐水にならないため対応できません。 ※6 以下の条件に限ってセット可能です。・給水圧力が0.1MPa(流動時)以上必要です。・シャンプー用途では流量の不足、湯切れのおそれがあるためご使用いただけません。手洗い、洗顔、ポウル清掃用途でご使用ください。 ※7 MVHF/MVHG/MLHMにかぎり、セット可能です。 ※8 定流量弁を外してください。 ※9 給水圧が0.1MPa(流動時)以上必要です。REW-Dの場合、2カ所同時出湯させたときに流量が低下する場合があります。

■キッチン水栓とのセット可否

水栓品番 ＼ 電気温水器機種				パブリック用		住宅用
				温度調節タイプ		魔法びん電気即湯器
				REK	REW-B	REQ02A
台付き	シングル混合水栓	GG	TKS05301J	○	○	○
			TKS05302J			
			TKS05310J			
	シングル混合水栓(湯側角度規制)		TK431型	○	○	○
	シングル混合水栓(ハンドシャワー・吐水切り替えタイプ)	タッチスイッチ水栓	TKN34PBTA	×	×	○
		コンテンポラリ	TKWC35ESB	×	○	○
		ニューウェーブ	TKN34PBRRA	○	○	○
		GG	TKS05305JA	×	×	○
			TKS05306JA			
	シングル混合水栓(吐水切り替えタイプ)	GG	TKS05304J	×	×	○
			TKS05303J	○	○	○
			TKS05313J	×	×	○
	浄水器兼用混合水栓(ハンドシャワー・吐水切り替えタイプ)	GG	TKS05308JA	×	×	×
	浄水器兼用混合水栓(吐水切り替えタイプ)		TKS05307J	×	×	×
			TKS05317J			
	浄水器兼用台付シングル混合水栓(ビルトイン形)		TKG38C	×	×	○※1
	シングル混合水栓(分岐口付き)	GG	TKS05309J	○	○	○
	2ハンドル混合水栓		TKJ23UR	○	○	○
	自動水栓(AC100Vタイプ)		TEK34UPASB	× 電気温水器とのセットは吐水量を確保できないため、おすすめできません。		
壁付き	シングル混合水栓(ハンドシャワー・吐水切り替えタイプ)	GG	TKS05314J	×	×	○
	シングル混合水栓(吐水切り替えタイプ)		TKS05316J	○	○	○
	シングル混合水栓		TKS05311J	○	○	○
			TKS05312J			
			TKS05315J			
	浄水器兼用混合水栓(ハンドシャワー・吐水切り替えタイプ)		TKS05318J	×	×	×
	2ハンドル混合水栓		TKJ20BAU	○	○	○

●電気温水器との組み合わせにおいては、×の水栓はセットできません。○の水栓については必ず給水圧(流動時)0.1MPa以上を確保してください。 ●REK、REW-B以外の電気温水器との組み合わせは、出湯流量・出湯温度・設置スペース・排水配管施工などの面で不都合が生じるおそれがあるためおすすめいたしません。 ●REKと組み合わせる場合は、必ずREKの混合湯口(約60℃出湯)に接続してください。出湯口(約90℃出湯)に接続すると水栓が破損し水漏れするおそれがあります。出湯口には熱湯用単水栓(T76Dなど)を接続してお使いください。 ●上記水栓とREK、REW-Bを組み合わせる場合は洗い物用としてご使用ください。飲料用としてご使用になる場合は、REKと熱湯用単水栓(T76Dなど)の組み合わせで、80℃以上でご使用ください。 ●電気温水器1台に対してキッチン水栓1台の接続としてください。(水栓複数を同時に使用した際の湯切れや流量低下を避けるため)

※1 浄水器カートリッジと施工上干渉しないことが設置可の条件となるため、ご注意が必要です。