

電気温水器付洗面化粧台一覧および洗面化粧台セット可否一覧

※下記シリーズの中で品番表示のない化粧台にはセットできません。

■電気温水器付洗面化粧台(電気温水器標準セット品)

※セット品番明細については住宅&パブリックカタログ(カタログNo.1、10)をご覧ください。

※品番末尾の●印は色番が入ります。A:ホワイト F:モナディウムウッド E:ルースダルブラウン

Aシリーズ		電気温水器セット品番	
600サイズ	自動水栓 (先止め6L)	LDSAS060AAGHG1●	
		LDSAS060BAGHG1●	
750サイズ	自動水栓 (先止め6L)	LDSAS075AAGHG1●	
		LDSAS075BAGHG1●	

■湯ぽっとキット(12L)と洗面化粧台の組み合わせ

2階や離れのような給水配管しかない場合は、湯ぽっとキットを選んでください。

シリーズ	品番	洗面化粧台		電気温水器		最低必要水圧 (流動時)	備考		
		キャビネット	間口	セットできる 湯ぽっとキット(12L)	手配部品 L継手				
エスクアLS (「きれい除菌水」搭載 タイプ含む)	LDSL系	2枚扉・3枚扉 ※2	全サイズ	壁給水 床給水	RESK12A2R	—	0.10MPa	止水栓は別途手配ください	
		2段引き出し	全サイズ	—	—	RHE622N	—		
オクターブ※1 F4:タッチレスお掃除ラック水栓 (自動吐水・自動きれい除菌水) F3:タッチレスお掃除ラック水栓 (自動吐水) F2:お掃除ラック水栓 (きれい除菌水) F1:お掃除ラック水栓	LDSFB系	2枚扉、水栓:F2・F3・F4	750	—	—	—	対応していません	止水栓は別途手配ください	
		2枚扉 水栓:F1	750	壁給水 床給水	RESK12A2R	—	0.10MPa		
		片引き出し	750	—	—	—	—		対応していません
		片引き出し 水栓:F3・F4	900・1000・ 1200	—	—	—	—		対応していません
		片引き出し 水栓:F1・F2	900・1000・ 1200	壁給水 床給水	RESK12A2R	—	0.10MPa		
		2段引き出し、3Wayキャビネット	全サイズ	—	—	—	—		対応していません
オクターブスリム※1 F4:タッチレスお掃除ラック水栓 (自動吐水・自動きれい除菌水) F3:タッチレスお掃除ラック水栓 (自動吐水) F2:お掃除ラック水栓 (きれい除菌水) F1:お掃除ラック水栓	LDSFM系	2枚扉、水栓:F1・F2・F3・F4	600	—	—	—	対応していません	止水栓は別途手配ください	
		2枚扉 水栓:F1	750(片寄せポ ルプラン含む) ・900	壁給水 床給水	RESK12A2R	—	0.10MPa		
		2枚扉 水栓:F2・F3・F4	750(片寄せポ ルプラン含む) ・900	—	—	—	—		対応していません
		2段引き出し	全サイズ	—	—	—	—		対応していません
オクターブLite※1	LDSFS系	2枚扉	全サイズ	壁給水 床給水	RESK12A2R	—	0.10MPa	止水栓は別途手配ください	
		片引き出し	750	—	—	—	対応していません		
		2段引き出し	900	壁給水 床給水	RESK12A2R	—	0.10MPa		
サクア (「きれい除菌水」搭載 タイプ含む)	LDSWB系	2枚扉	600	—	—	—	対応していません	止水栓は別途手配ください	
		750	壁給水 床給水	RESK12A2R	—	0.10MPa			
片引き出し 2段引き出し 3Wayキャビネット	全サイズ	—		—	—	—	対応していません		
		2枚扉 ※2	全サイズ	壁給水 床給水	RESK12A2R	—	0.10MPa		
2段引き出し	全サイズ	—	—	—	—	—	対応していません		
Fシリーズ	LDPL系	全タイプ		—	—	—	対応していません	止水栓は別途手配ください	
		2枚扉	600	—	—	—	—		
Aシリーズ	LDSAS系	2枚扉	エコシングル混合水栓	750	壁/床給水	RESK12A2R	—	0.05MPa	止水栓は別途手配ください
			片開き扉	500	—	—	—	—	
Bシリーズ※1	LDBA系	全タイプ(エコシングル混合水栓)		RESK12A1R	—	0.10MPa	止水栓は別途手配ください		
住宅向け車いす対応洗面 Vシリーズ	LDSML系 LDPB系	全タイプ		—	—	—	対応していません		

※床排水のみ対応できます。

※フットスイッチユニットとの組み合わせはできません。

※上記品番欄に記載されていない化粧台品番には、組み合わせができません。エスクアについては、専用カタログをご覧ください。

※別途電気温水器付洗面化粧台を用意しています。詳細は29ページをご参照ください。


※大規模地震による給湯設備の転倒・移動による被害を防止するため、12Lの電気温水器は、耐震施工を現場状況にあわせて実施いただく必要があります。(※平成24年国土交通省告示第1447号、平成25年4月1日以降着工現場より適用)同梱品の耐震用脚をセットすることで、今回の告示改正で定められた耐震施工要件を満たすことができます。体重計収納付キタイプは、耐震用脚は使用できません。

※湯ぽっとキットの詳細は28ページをご参照ください。

※1 給水・排水位置を下記給水・排水位置一覧の位置で取り付けてください。

※2 タッチレス ハイネットスウィング水栓(センサースイッチ・ホース付き)はセットできません。

※1の場合の給水・排水位置一覧



シリーズ	オクターブ・オクターブLite (750・900サイズ)			オクターブLite (600サイズ)			オクターブ スリム (750サイズ)	Bシリーズ (750サイズ)	Bシリーズ (600サイズ)
	750	800	850	750	800	850	800	800	800
カウンター・洗面ボウル高さ	750	800	850	750	800	850	800	800	800
A	115	115	115	170	170	170	115	200	145
B	230	230	230	20	20	20	280	80	80
C	300	350	400	300	350	400	400	440	440
D	80	80	80	80	80	80	80	120	120
E	80	80	80	80	80	80	80	90	90

※1以外は洗面化粧台の標準給水位置で取り付けられます。