

必ずお読みください

外部機器の接続に関するご注意

外部機器の接続にあたっては、必ず事前に下記事項をご確認ください。

①お客様は外部機器(ビデオ・DVDプレーヤーなど)の接続を希望されていますか？

⇒お客様が外部機器の接続を希望されていない場合、「外部入力用ケーブル」「外部コントロールケーブル」の手配・施工は不要です。



②電源・チューナーボックスから壁コンセント設置場所までの距離は20m以内ですか？

△ 注意



必ず実行

● 外部入力用ケーブル+市販のRCAピンプラグ接続コード、外部コントロール用ケーブル+市販のφ3.5モノラルミニプラグ接続コードはそれぞれ合計20m以内にしてください。20mより長いと浴室テレビのリモコンで外部機器を操作できない場合があります。

⇒20m以内の場合は「外部入力用ケーブル」「外部コントロールケーブル」の必要長さを事前に手配してください。

外部入力用 ケーブル	映像	ケーブル	規格	JIS「3C-2V」または「3C-2VS」
		ケーブル	推奨	日立電線(株)製 高周波同軸ケーブル 3C-2Vまたは3C-2VS
	プラグ	規格	RCAピンプラグ接続コード(映像×1)	
		推奨	ホームセンター・家電量販店で汎用品をご購入ください。	
	音声	ケーブル	規格	OFCシールド線(メガネ平行シールド線) 芯線断面積0.23mm ² 以上
		ケーブル	推奨	松下電工(株)製 オーディオ用シールド線AD-RDAFW**
プラグ	規格	RCAピンプラグ接続コード(音声×2)		
プラグ	推奨	ホームセンター・家電量販店で汎用品をご購入ください。		
外部コントロール用 ケーブル	ケーブル	規格	OFCシールド線(1芯または2芯) 芯線断面積0.1mm ² 以上、外径φ2.7以上	
		推奨	日立電線(株)製 UL2552-SW 2×26AWG(7/0.16)LF	
	プラグ	規格	φ3.5モノラルミニプラグ接続コード	
		推奨	ホームセンター・家電量販店で汎用品をご購入ください。	

※ **は長さを示します。
15:15m、30:30m
45:45m、60:60m