

TOTOオリジナルコンロ※1から一般コンロ※2へお取替えの際、カウンターの開口形状を一般コンロ用に合わせるため、**コンロ取替アダプター**の設置が必要です。

また、コンロとキャビネットの間にすき間ができる場合、**コンロ用フィルター**の設置が必要です。

(入れ替える部材により、すき間ができない場合があります。その際はコンロ用フィルターの設定は不要です。)

必要部材は、キッチンシリーズやコンロ機種で異なりますので、既設コンロに合わせてお選びください。

詳細につきましては、TOTOメンテナンス（株）またはお求めの販売店へご連絡ください

※1 過去のTOTOシステムキッチンに品揃えされたオリジナルコンロです。

特徴として、機器の全体の高さ・カウンターの開口形状が一般コンロ※2と異なります。

※2 国内メーカーのビルトインコンロ（カウンター開口寸法560mmx460mmタイプ）の仕様を指しています。

◆TOTOオリジナルコンロ品揃え



◆お取替えイメージ

スーパーコンロから一般コンロへのお取替え



既設コンロを引き上げます




コンロ取替アダプターを設置します



お取替えコンロを設置します

※3



フラットコンロから一般コンロへのお取替え



既設コンロを引き上げます



コンロ取替アダプターを設置します



お取替えコンロを設置します

※3



※3 アダプターを設置するとカウンター上面から約3ミリの段差ができます。