



# リモデルユニット

## 快適リモデル

かんたん施工で、快適な洗面化粧台に取り替えができる、リモデルユニットです。



排水用リモデルユニット  
LO52 ¥9,200




給水用リモデルユニット  
(連結管セット)  
LO53 ¥4,500

### 施工方法

#### 排水用リモデルユニット(LO52)

既設の排水管に防臭栓または排水ソケットを取り付けます。床排水のみ対応できます。



洗面台の排水位置にあわせて連結管を切断し、連結管支持具を通した後防臭栓に差し込みます。連結管にエルボを接続して点検口を取り付けます。床排水管をエルボに差し込みナットを固定します。

- 標準排水穴位置から既設排水管の位置ズレは、90～520mmまで対応できます。
- ※先止め式電気温水器タイプおよび壁排水の場合はご使用できません。
- 魔法びん電気即湯器をセットする場合はご使用できません。

#### 給水用リモデルユニット(LO53)

##### 連結管を用いる場合



既設の止水栓位置を変更することなく、連結管(L=300mm)を用いて水栓を接続することができます。

- ※凍結するおそれがある場合は、連結管内の水抜きがスムーズにできる勾配で取り付けてください。
- ※壁給水・床給水とも使用可能です。


### リモデルユニット対応表

商品名	リモデルユニット	
	排水用 LO52	給水用(連結管セット) LO53
エスクアLS		●※3※4
オクターブ		●
オクターブスリム		●
オクターブLite		●
サクア	●※1	●※3
ドレーナ		●※3
Fシリーズ		
Aシリーズ		●※4
Bシリーズ		
モデアシリーズ	—※2	
住宅向け車いす対応洗面	—	—
Vシリーズ	●※1	●

- ※1 先止め式電気温水器を設置した場合には使用できません。体重計収納タイプは体重計収納が既設の排水位置と干渉する場合は、お使いになれません。
- ※2 モデアシリーズは、排水用リモデル継手(LO84 希望小売価格¥1,100)を使用してください。
- ※3 さいれ除菌水搭載の洗面化粧台の場合、ほかの部材と干渉するため施工できません。
- ※4 自動水栓の洗面化粧台は、施工できません。

# 洗面化粧台用オプション

## エンドパネル



- エンドパネル(トール用) LO74  
¥32,400 20×600×2000 カラー:白
- エンドパネル(ウォール用\*) LO75  
¥13,000 20×600×500 カラー:白  
※トール用ウォールキャビネット用
- エンドパネル(化粧台用) LO160  
¥9,500 15×570×1030 カラー:白

## 歯ブラシ立て



- 歯ブラシ立て  
LO153  
¥1,200  
110×72×81

## 洗面所暖房機

冬場の洗面所も温風暖房で安心・快適な空間に。



### 洗面所暖房機 (AC200V)

#### TYR1024BD

¥123,000

ワイヤレスリモコン(無線・赤外線式)付き、ワイヤードリモコン(有線)付き  
予約運転機能付き  
567×130×308

※暖房機能、涼風機能、ドライヤー機能付きです。  
※冷房機能、換気機能、衣類乾燥機能はありません。



TYR1024BE付属  
ワイヤードリモコン

#### TYR1024BE

¥111,000

ワイヤードリモコン(有線)付き  
567×130×308



### 洗面所暖房機 (AC100V)

#### TYR340S

¥89,200

ワイヤレスリモコン(無線・赤外線式)付き、ワイヤードリモコン(有線)付き  
予約運転機能付き  
495×95×320

※暖房機能、涼風機能、ドライヤー機能付きです。  
※冷房機能、換気機能、衣類乾燥機能はありません。



TYR330S付属  
ワイヤードリモコン

#### TYR330S

¥76,800

ワイヤードリモコン(有線)付き  
495×95×320

### 洗面所暖房機仕様一覧

品番	TYR1024BD/BE型	TYR340/330型
熱源	PTCセラミックヒーター	
定格電圧・周波数	単相AC200V、50/60Hz (電源直結式)	AC100V、50/60Hz (TYR340型:電源プラグ式) (TYR330型:電源直結式)
外形寸法	W567×D130×H308mm	W495×D95×H320mm
質量	5.2kg	TYR340型:5.4kg TYR330型:5.3kg
消費電力	ドライヤー	[強]1250W [弱]1130W
	暖房	[強]1200W [弱]1120W
	涼風	[強]1160W [弱]1080W
適応洗面所サイズ	[強]24W [弱]10W	[強]23W [弱]15W
適応洗面所サイズ	1.5坪まで(暖房能力)	1坪まで(暖房能力)

### オプション対応表

※タオルバー、取り替えユニットについては、各シリーズ部材一覧をご覧ください。

品名	洗面化粧台シリーズ 品番	洗面化粧台シリーズ											
		エスクアLS	オクターブ	オクターブスリム	オクターブLite	サクア	ドレーナ	Fシリーズ	Aシリーズ	Bシリーズ	モデア	住宅向け車いす対応洗面	Vシリーズ
エンドパネル(トール用)※1	LO74	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	●	—
エンドパネル(ウォール用)	LO75	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	●	—
エンドパネル(化粧台用)	LO160	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	—	●
歯ブラシ立て	LO153	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1 高さ1800mm対応は取り付けられません。

表示価格は税抜き価格です。