

水飛び防止パネル（LO146）設置可否

- × 取り付けできません。
- ▲ 取り付け出来ますが、条件付きとなります。
- 取り付け可能です。

シリーズ名	可否	備考
エスクア	×	水飛び防止パネルの吸盤がカウンター表面につきにくいため。
エスクアLS	▲	カウンター前面まで約14cmあきます。
オクターブ	▲	水飛び防止パネル後部に隙間が発生し、 カウンター前面まで約10cmあきます。
オクターブスリム	×	水飛び防止パネル（LO146）の奥行きD400mmより 洗面器の有効寸法がD360mmと短いため
オクターブLite	▲	水飛び防止パネル後部に隙間が発生し、 カウンター前面まで約10cmあきます。
サクア	●	標準品揃え
ドレーナ	×	水飛び防止パネルの吸盤がカウンター表面につきにくいため。
Fシリーズ	▲	カウンター前面まで約8cmあきます。
Aシリーズ	×	水飛び防止パネルがボウル内に入るため。
Bシリーズ	▲	カウンター前面まで約8cmあきます。
モデア	×	スリムタイプ 水飛び防止パネル（LO146）の奥行きD400mmより 洗面器の有効寸法がD370mmと短いため。
	×	スタンダードタイプ 水飛び防止パネルが洗面器より飛び出すため。
住宅向け車いす対応洗面	▲	カウンター前面まで約16cmあきます。
Vシリーズ	▲	カウンター前面まで約8cmあきます。
KZシリーズ	●	標準品揃え
KCシリーズ	▲	カウンター前面まで約8cmあきます。
KEシリーズ	▲	カウンター前面まで約8cmあきます。